

eradens XS PRZENOŚNY APARAT DO POMIARU GĘSTOŚCI

ERADENS XS to najmniejszy i najlżejszy gęstościomierz o doskonałej precyzji pomiarów – idealny do zastosowań w terenie

Metody badawcze: ASTM D4052, ASTM D5002 i ISO 12185.

- Zakres pomiarowy: 0 - 3 g/cm³
- Zakres temperatur: 0 – 60°C
- Powtarzalność: (SD) 0,00001 g/cm³ (zgodnie z wymaganiami ISO 5725)
- Precyzja ASTM D4052 w terenie
- Łatwe podawanie próbki strzykawką od góry
- Wytrzymała, metalowa konstrukcja (2,1 kg)
- Wbudowana bateria
- Praca bezprzewodowa przez Bluetooth®
- Obsługa za pomocą aplikacji
- Współpracuje ze wszystkimi aparatami firmy Eralytics



Specyfikacja techniczna aparatu eradens XS

Zakres pomiarowy:	0 – 3 g/cm ³ . Dokładność 0,00005 g/cm ³ .
Metoda testowa:	ASTM D4052, D5002, ISO 12185
Zakres temperaturowy:	0°C – 60°C. Dokładność 0,02°C
Powtarzalność (SD):	0,00001 g/cm ³ (zgodnie z ISO 5725)
Rozdzielczość:	0,00001 g/cm ³
Czas pomiaru:	15 sekund (po stabilizacji temperatury)
Objętość próbki:	2 ml
Rurka oscylacyjna:	Hastelloy
Funkcje:	Wykrywanie pęcherzyków, korekta lepkości w pełnym zakresie
Tabele:	API, cukier, alkohol
Obsługa:	Telefonem, za pomocą aplikacji eralitics „eradens xs”
Komunikacja:	Micro-USB, Bluetooth®
Język:	polski, angielski
Bateria:	8 h w 15°C
Zasilanie:	110 – 240 VAC, 50 – 60 Hz, 120 W
Wymiary/ waga:	11 x 13 x 16 cm; 1,45 kg 11 x 13 x 21 cm; 2,1 kg – z baterią